



## AMD-DLA269 DOWNLIGHT LED

- > Stopień ochrony IP65
- > Montaż nastropowy
- > Możliwość regulacji barwy światła - opcja
- > Możliwość sterowania oprawą przy pomocy systemu DALI - opcja

Produkt	AMD-DLA269-10W	AMD-DLA269-15W	AMD-DLA269-18W	AMD-DLA269-25W	AMD-DLA269-30W	AMD-DLA269-35W
Moc znamionowa	10 W	15 W	18 W	25 W	30 W	35 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC					
Wymiary	Ø110×51 mm		Ø150×64 mm		Ø172×69 mm	Ø235×81 mm
Waga	0,34 kg		0,62 kg		0,79 kg	1,27 kg
Strumień świetlny	950-1050 lm	1200-1350 lm	1650-1950 lm	2250-2750 lm	3150-3500 lm	3500-3850 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K					
Sterowanie	DALI					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80					
Żywotność	50 000 h					
Kąt świecenia	24° / 36° / 60° / 75°					
Montaż	nastropowy					
Kolor obudowy	biały / czarny					
Stopień ochrony IP	IP65					
Współczynnik mocy	> 0,90					