



# AMD-ST68

## OPRAWA ULICZNA LED

- > Wysoka skuteczność świetlna (do 150 lm/W)
- > Regulowany kąt montażu
- > Możliwość wyposażenia oprawy w fotokomórkę
- > Możliwość wyposażenia oprawy w układ pozwalający na regulację mocy oprawy w ustalonych godzinach

Produkt	AMD-ST68-20W	AMD-ST68-30W	AMD-ST68-40W	AMD-ST68-50W	AMD-ST68-60W	AMD-ST68-80W	AMD-ST68-100W	AMD-ST68-120W	AMD-ST68-150W
Moc znamionowa	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	80 W	100 W	120 W	150 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC								
Wymiary	508×180×105 mm			558×258×105 mm			608×300×105 mm		
Waga	6,6 kg				8,5 kg		9,2 kg		9,4 kg
Strumień świetlny	2600-3000 lm	3900-4500 lm	5200-6000 lm	6500-7500 lm	7800-9000 lm	10400-12000 lm	13000-15000 lm	15600-18000 lm	19500-22500 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K								
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80								
Kąt świecenia	140x70° / 140x40°								
Żywotność	100 000 h								
Montaż	na słupie								
Materiał obudowy	aluminium								
Stopień ochrony IP	IP66								
Stopień wytrzymałości IK	IK09								
Współczynnik mocy	> 0,95								