



AMD-HBT35 NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- > Regulowany kąt montażu oprawy
- > Stopień ochrony IP65 (opcjonalnie IP67)

Produkt	AMD-HBT35-400W	AMD-HBT35-500W	AMD-HBT35-650W	AMD-HBT35-750W	AMD-HBT35-1000W
Moc znamionowa	400 W	500 W	650 W	750 W	1000 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC				
Wymiary	710×475×160 mm		945×475×160 mm		
Waga	25,8 kg		34,8 kg		
Strumień świetlny	52000-64000 lm	65000-80000 lm	94500-104000 lm	97500-120000 lm	130000-160000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6000 K				
Sterowanie	1-10 V / DALI				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Kąt świecenia	15° / 30° / 60° / 90° / 130° / 90x120° / 40x130° / AS / Typ 2 / Typ 3 / Typ 4				
Żywotność	100 000 h				
Liczba modułów LED	2		3		
Montaż	natynkowy / na słupie				
Stopień ochrony IP	IP65 (opcjonalnie IP67)				
Stopień wytrzymałości IK	IK08				
Współczynnik mocy	> 0,90				