



## AMD-TLA228 PROJEKTOR LED

- > Estetyczna aluminiowa obudowa
- > Regulowany kierunek świecenia oprawy
- > Montaż na szynoprzewodzie
- > Możliwość sterowania oprawą przy pomocy systemu DALI - opcja

Produkt	AMD-TLA228-10W	AMD-TLA228-15W	AMD-TLA228-20W	AMD-TLA228-25W	AMD-TLA228-30W	AMD-TLA228-40W
Moc znamionowa	10 W	15 W	20 W	25 W	30 W	40 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC					
Wymiary	Ø65×249 mm		Ø89×269 mm		Ø100×302 mm	
Waga	0,55 kg		0,82 kg		1,15 kg	
Strumień świetlny	780-1100 lm	1200-1500 lm	1600-2000 lm	2150-2700 lm	2650-3050 lm	3550-4200 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80					
Kąt świecenia	24° / 30° / 45°		24° / 36° / 60°			
Żywotność	50 000 h					
Montaż	na szynoprzewodzie					
Kolor obudowy	biały / czarny					
Stopień ochrony IP	IP20					
Współczynnik mocy	> 0,90					