



AMD-DLA229 DOWNLIGHT LED

- > Szeroki zakres zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- > Aluminiowa obudowa zapewniająca doskonałe odprowadzenie ciepła
- > Stopień ochrony IP54
- > Montaż podtynkowy

Produkt	AMD-DLA229-10W	AMD-DLA229-12W	AMD-DLA229-18W	AMD-DLA229-25W	AMD-DLA229-33W	AMD-DLA229-42W
Moc znamionowa	10 W	12 W	18 W	25 W	33 W	42 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC					
Wymiary	Ø110×53 mm	Ø110×53 mm Ø145×65 mm	Ø145×65 mm Ø190×75 mm Ø225×87 mm		Ø190×75 mm Ø225×87 mm	Ø225×87 mm
Waga	0,25 kg	0,25 kg 0,41 kg	0,41 kg 0,69 kg 0,96 kg		0,69 kg 0,96 kg	0,96 kg
Strumień świetlny	780-1000 lm	950-1500 lm	1500-2080 lm	2100-2800 lm	2950-3670 lm	3900-4820 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K					
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80					
Żywotność	50 000 h					
Kąt świecenia	24° / 36° / 45° / 60°					
Montaż	podtynkowy					
Kolor obudowy	biały / czarny					
Stopień ochrony IP	IP54					
Współczynnik mocy	> 0,90					