



AMD-PL-AK PANEL LED

- > Eleganckie wzornictwo
- > Montaż podtynkowy, nastropowy lub zwieszany
- > Budowa oprawy ograniczająca olśnienie
- > Regulacja strumienia świetlnego przy pomocy ściemniacza - opcja

Produkt	AMD-PL-AK-60x30-18W	AMD-PL-AK-60x60-25W	AMD-PL-AK-60x60-30W	AMD-PL-AK-60x60-36W	AMD-PL-AK-120x30-25W	AMD-PL-AK-120x30-30W	AMD-PL-AK-120x30-36W
Moc znamionowa	18 W	25 W	30 W	36 W	25 W	30 W	36 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC						
Wymiary	595×295×36 mm	595×595×36 mm			1195×295×36 mm		
Waga	1,55 kg	2,9 kg			2,95 kg		
Strumień świetlny	1770-2010 lm	3380-3560 lm	3480-3660 lm	3610-4320 lm	3355-3540 lm	3460-3640 lm	3600-4280 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K						
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80						
Żywotność	100 000 h						
Montaż	podtynkowy / nastropowy / zwieszany						
Kolor obudowy	biały						
Stopień ochrony IP	IP40						
Współczynnik mocy	> 0,90						