



## AMD-FLT37C NAŚWIETLACZ LED

- > Regulowany kąt montażu
- > Skuteczność świetlna do 110 lm/W
- > Stopień ochrony IP66
- > Długa żywotność

| Produkt                 | AMD-FLT37C-10W                    | AMD-FLT37C-30W  | AMD-FLT37C-50W | AMD-FLT37C-100W |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Moc znamionowa          | 10 W                              | 30 W            | 50 W           | 100 W           |
| Napięcie znamionowe     | 220-240 V AC                      |                 |                |                 |
| Wymiary                 | 145×136×32 mm                     | 180×154,5×33 mm | 197×169×43 mm  | 270×225,5×59 mm |
| Waga                    | 0,4 kg                            | 0,6 kg          | 0,9 kg         | 2,3 kg          |
| Strumień świetlny       | 1000-1200 lm                      | 2850-3450 lm    | 4500-5500 lm   | 10000-12000 lm  |
| Temperatura barwowa     | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K |                 |                |                 |
| Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80                           |                 |                |                 |
| Kąt świecenia           | 120°                              |                 |                |                 |
| Żywotność               | 50 000 h                          |                 |                |                 |
| Montaż                  | natynkowy                         |                 |                |                 |
| Stopień ochrony IP      | IP66                              |                 |                |                 |
| Współczynnik mocy       | > 0,90                            |                 |                |                 |